



Statutární  
město **Kladno**

**Magistrát města Kladna**

Odbor výstavby – Oddělení speciálních stavebních činností - silniční správní úřad

*Průluka č. 4*



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne

*12.10.2017*

Magistrát města Kladna

ODBOR VÝSTAVBY, Podpis

**ADRESA PRACOVIŠTĚ:**

Magistrát města Kladna  
Odbor výstavby  
nám. starosty Pavla 44  
272 52 Kladno

**Obec Dřetovice**

**Dřetovice 2**

**273 42 Dřetovice**

**Vaše zn.:**

**Č. jednací:** OV/1399/17-5/Dv

**Spis. zn.:** Výst./1399/17/Dv

**Vyřizuje:** DVOŘÁK MILAN - Pov.č. T-26/2013-OV

**Kladno:** 28.9.2017

**ROZHODNUTÍ  
STAVEBNÍ POVOLENÍ**

**Výroková část:**

Odbor výstavby Magistrátu města Kladna, jako správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 10.4.2017 podala

**Obec Dřetovice, IČO 00234338, Dřetovice 2, 273 42 Dřetovice,  
kterou zastupuje NOZA, s.r.o., IČO 24767417, Hut'ská 229, 272 01 Kladno**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

**I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6**

**stavební povolení**

na stavbu:

**"Komunikace a sítě k parcelám č. 74/14, 74/43 - 74/59 v k.ú. Dřetovice"**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 121, 198/2, parc. č. 73/2, 73/3, 74/1, 74/3, 74/14, 74/16, 74/17, 74/18, 74/20, 74/22, 74/23, 74/60, 74/61, 77/1, 100/53, 100/55, 659/1, 659/8, 662, 663/1, 665/3, 738, 1150 v katastrálním území Dřetovice.

Kontaktní spojení:

**Tel:** 312604623

**Fax:** 312 240 540

**Email:** milan.dvorak@mestokladno.cz

**Web:** <http://www.mestokladno.cz>

**Stavba obsahuje:**

- Trasa sever - vozovka 5,5 m s asfaltovým krytem; jednostranný vyvýšený chodník šířky 2,0 m
- Trasa východ - vozovka 5,5 m s asfaltovým krytem; jednostranný chodník šířky 2,0 m
- Trasa jih - vozovka 5,5 m s asfaltovým krytem; jednostranný vyvýšený chodník šířky 2,0 m
- Svislé a vodorovné dopravní značení
- Odvodnění do dešťové kanalizace

**II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala firma NOZA, s.r.o. (zodpovědný projektant Ing. Martin Kohout, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a která upravuje požadavky na provádění staveb.
5. Odpady vzniklé při stavbě budou tříděny a bude s nimi nakládáno dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. V rámci závěrečné kontrolní prohlídky bude doložena evidence množství a specifikace odpadů vzniklých v procesu revitalizace včetně způsobů jejich využití či odstranění, respektive předání pouze oprávněné osobě, tj. osobě, která provozuje schválené zařízení k využívání odpadů, k odstraňování odpadů nebo osobě oprávněné ke sběru a výkupu odpadů. Čestné prohlášení o likvidaci odpadů není dostačujícím dokladem splnění zákonných povinností. Dle zákona o odpadech musí být v rámci odpadového hospodářství dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady. V této hierarchii předchází vlastnímu odstranění odpadů na skládce vhodnější recyklace odpadů (například stavebních a demoličních odpadů na recyklačních linkách). Vytěžená zeminy použité v přirozeném stavu v místě stavby není ze zákona odpadem. Přebytečná zemina, která je odpadem, může být využita jen na povolených terénních úpravách nebo odvezena na povolenou skládku odpadů. Odpady budou odděleně ukládány dle jednotlivých druhů stavebních odpadů do patřičných nádob nebo kontejnerů.
6. V průběhu stavby budou dodržovány zásady ochrany dřevin, vyskytujících se vně půdorysného ohraničení stavby. Ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. a normy ČSN 83 9061 (technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích) jsou předmětem ochrany jak nadzemní partie dřevin, tak i jejich kořenový systém – v daném případě se jedná zejména o dodržení podmínek ochrany před mechanickým poškozením dle bodu 4.6 normy (zabezpečením kmenů proti oděru, dočasným – pružným – vyvázáním větví korun, u nichž by mohlo dojít k ohrožení stavebními mechanizmy), a o dodržení podmínek ochrany kořenové zóny dle bodu 4.8 až 4.12 a 4.14. V místech, kde nově realizovaná stavba zasahuje do blízkosti kořenového systému dřevin, doporučujeme použít techniku ručního výkopu a v případě poškození kořene tento začistit řezem a ránu zatříít balzámem či barvou, aby nedocházelo k jeho vyhnívání.

7. Stavebník učiní opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících vegetační kryt.
8. Při stavbě dojde ke styku se zařízením ve správě ČEZ Distribuce, a.s. a stavebník dodrží následující podmínky:
  - Zaměstnanci provozovatele distribuční soustavy musí mít trvalý přístup k výše uvedenému zařízení z důvodu zajištění jeho spolehlivého a bezpečného provozu. Trvalý přístup musí být zajištěn i při oplocení pozemku.
  - Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 330050-604, ČSN EN 50423-1 pro stavbu silových vedení a ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
  - Stavebník odpovídá za to, že všechny práce a činnosti budou prováděny v souladu s ČSN EN 50110-1 a vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb., ale zejména že při práci nedojde k přiblížení osob, strojů nebo nástrojů k živým částem zařízení distribuční soustavy 22 kV na menší vzdálenost než 3 m a u zařízení distribuční soustavy 110 kV na menší vzdálenost než 5 m.
  - Zahájení výkopových prací v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce a.s. ohlásí žadatel místně příslušné provozní služebně, včetně spojení na odpovědného pracovníka prováděcí firmy.
  - Výkopové práce v ochranném pásmu kabelových vedení označených výše smí být prováděny až po vytýčení jejich trasy zaměstnanci místně příslušné provozní služebny provozovatele distribuční soustavy v souladu s bezpečnostními předpisy. Vytýčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto seznámeni. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště ohlásí žadatel neprodleně na místně příslušnou provozní služebnu provozovatele distribuční soustavy. Před záhozem výkopu v ochranném pásmu kabelu ČEZ Distribuce a.s. musí být o ukončení prací vyrozuměna místně příslušná provozní služebna, která provede kontrolu řádného uložení kabelu a jejich krytí dle ČSN 33 2000-5-52 a ověří, zda je cizí zařízení uloženo v souladu s ČSN 736005.
  - V ochranném pásmu nelze skladovat stavební ani jiný materiál.
  - V případě nutnosti vypnutí a zajištění zařízení distribuční soustavy pro provedení prací je osoba, která souhlas obdržela povinna zabezpečit vypnutí u místně příslušné provozní služebny provozovatele distribuční soustavy.
  - V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 5 tun.
  - V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení a elektrické stanice je zakázáno provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce; provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život zdraví či majetek osob; provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
  - Stavba nebo činnost prováděná v ochranném pásmu nesmí ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu energetického zařízení nebo ohrozit život, zdraví nebo bezpečnost či majetek osob.
9. Při stavbě dojde ke styku se zařízením ve správě Středočeských vodáren, a.s. a stavebník dodrží následující všeobecné podmínky – kolize s podzemními sítěmi (elektro kabely, sdělovací a optické kabely, plynovody, horkovody a jiné inženýrské sítě), se stavbou nebo rekonstrukcí komunikací, chodníků a jiných ploch nebo s nadzemními stavbami různého rozsahu
  - Zákres stávajícího vodohospodářského zařízení provozovaného Středočeskými vodárny a.s. (dále jen SV, a.s.) provedený do zaslané situace, eventuálně předaný

v digitální formě, je vždy pouze orientační. Pro upřesnění průběhu je nutno požádat o vytyčení na místě. Termín je třeba dohodnout alespoň 7 dní předem s provozem/provozy SV, a.s. s působností v lokalitě stavby

- Další podrobné a upřesňující informace k vodohospodářskému zařízení podá příslušný provoz. Doporučuje se konzultovat detaily při zpracování projektové dokumentace těchto zařízení, včetně přípojek.
  - V souběhu vodohospodářského zařízení s jinými podzemními sítěmi požadujeme min. vzdálenost 1,0 m mezi povrchy a křížení dle ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení). Kabel elektro v místě křížení uložit do chráničky sahající min. 1,5 m na obě strany od povrchu potrubí. Menší souběžné vzdálenosti při nedostatku prostoru je nutno prokazatelně dohodnout s příslušným provozem SV a.s. podle konkrétní situace v místě stavby.
  - Investor bude respektovat ochranné pásmo (dále jen OP) vodovodu a kanalizace – pro DN do 500 mm včetně v rozsahu 1,5 m a pro DN nad 500 mm v rozsahu 2,5 m – na všechny strany od pláště potrubí. Je-li potrubí vodovodu/kanalizace o průměru 200 mm a více, uloženo v hloubce větší než 2,5 m, zvětšuje se rozsah OP o 1 m na obě strany. V OP nelze umísťovat žádné, ani drobné nadzemní stavby, výsadbu trvalých porostů – stromů, keřů. Vzdálenost od oplocení (budoucího oplocení) stavebních pozemků, příp. jiných nadzemních staveb (sloupky veř. Osvětlení, el. Vedení apod.) musí být min 1,5 m nebo 2,5 m podle dimenze potrubí, a to mezi půdorysnými obrysy základů nadzemní stavby a potrubí. Výsadbu v blízkosti OP je zároveň účelné zvažovat tak, aby rozsah již vzrostlé dřeviny pokud možno do pásma nezasahoval a nemohla být poškozena při opravách potrubí. Změny nivelety a použití hutnicí techniky v OP prokazatelně dohodnout s příslušným provozem SV, a.s. podle konkrétní situace v místě. Vzdálenost základů sloupů od potrubí a hloubku založení je nutno zároveň posoudit z hlediska možného narušení jejich stability při opravách potrubí (výkopové práce). V OP nesouhlasíme s uložením betonových panelů nebo zpevňováním povrchu armovaným betonem. Při úpravě nivelety terénu (stavba nové komunikace a jiné) upravit poklady na vodohospodářském zařízení do nivelety definitivního povrchu.
  - Napojení nového odvodňovacího žlabu lávky pro pěší bude provedeno takto: svislé potrubí nebude realizováno uvnitř stávající šachty. Vertikální potrubí přípojky bude osazeno vně šachty. Šachta bude upravena jako typová spadišťová šachta.
10. Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací dojde ke styku se zařízením ve správě České telekomunikační infrastruktury a.s. a stavebník dodrží následující podmínky:
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
  - Při jakékoli činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od

krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

### **Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK**

- Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou nebo by mohly činnosti provádět.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen upozornit jakoukoli třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohopisnými údaji ve výkresové dokumentaci.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození, odcizení.
- Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v PD a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
- V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů PVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxe v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s..
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku PVSEK nad zemí.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoli měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od PVSEK, aby činnosti na/v manipulačních

a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoli manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoli jiným zařízením SEK. Stavebník, nebí jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochrannou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užívat telefonní číslo 241 400 500.

### **Křížení a souběh se SEK**

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu vjezdu či sjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické kabely nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místě křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistit.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místě křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistit.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
  - a) v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovou ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovou ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovým vedením, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech.

- b) Do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m.
  - c) Předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou.
  - d) Neumísťovat nad trasou kabelovou v podélném směru sítě technické infrastruktury.
  - e) Nezakrývat vstupy do kabelových komor a to ani dočasně.
  - f) Projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovou nebo kabelové komory.
  - g) Projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovou.
11. Při stavbě dojde ke styku se zařízením GridServices s.r.o a stavebník dodrží následující podmínky:
- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (i bezvýkopové technologie).
  - Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek, zde stanovených. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 4 zák. č. 458/2000 Sb., energetického zákona, za činnost bez předchozího souhlasu RWE Distribuční služby s.r.o. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
  - Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytýčení provede příslušná provozní oblast. Žádost o vytýčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytýčením. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považuje RWE za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytýčení se sepíše protokol.
  - Bude dodržena ČSN 736005, TPG 702 04-tab. 8 a zák.č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
  - Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
  - Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
  - Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebi při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
  - V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
  - Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (včetně izolace signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
  - Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti

v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu stanoviska RWE Distribuční služby a.s. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

- Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše podle ČSN EN 12007-1-4; TPG 702 01; TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení včetně hlavních uzávěrů plynu na odběrovém plynovém zařízení udržovat přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení.
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
- Ochranné pásmo: NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany 1 m; ostatní plynovody a plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu plynovodu 4m; Technologické objekty na všech y strany od půdorysu 4m; elektrické kabely NN stanic katodické ochrany na obě strany 1m
- Je zakázána výsadba trvalých porostů (stromy všech druhů) ve volném pruhu o min. šířce 2 m na obě strany od půdorysu plynovodu, které v průběhu vegetace dosáhnou takového vzrůstu, který může zapříčinit vývrat dřeviny a tím ohrožit plynovod nebo jiné plynárenské zařízení nebo jejich kořenový systém přesáhne větší hloubku než 20 cm nad povrch plynovodu.
- Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele plynárenských zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených ve vyjádření GridServices s.r.o. ze dne 24.2.2017 pod č.j. 5001457562.
- Trasa plynovodu je v terénu orientačně označena žluto-černými nebo oranžovo-černými sloupky. Plynovod je uložen v hloubce cca 1m a má aktivní protikorozní ochranu

12. Při provádění stavby budou zachovány podmínky bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
13. Stavba bude dokončena nejpozději do 12/2018.
14. Stavebník v rámci stavby nezasáhne na sousední pozemek parc. č. 909 v k.ú. Dřetovice.
15. Stavebník zajistí pořízení prováděcí projektové dokumentace minimálně v úseku vedení chodníku kolem parc. č. 74/20 v k.ú. Dřetovice. Vzhledem k existenci plotové zdi a značného převýšení terénu, bude tato prováděcí dokumentace před zahájením stavby prokazatelně projednána s vlastníkem této nemovitosti.
16. Po dobu stavebních prací nebude žádný stavební ani výkopový materiál ukládán na silničním pozemku. Vozovka bude udržována v čistotě, případné znečištění bude ihned odstraněno.
17. Bude omezeno skladování a deponování prašných materiálů na staveništi na nezbytné technologické minimum.



18. Práce prováděné na vozovkách budou řádně označeny přechodným dopravním značením, instalovaným podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66.
19. Dopravní značky musí být umístěny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy (bezbarvé – pozink), případně na sloupech veřejného osvětlení (musí být projednáno s majitelem) a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Vnitřní okraj značky bude 50 – 200 cm od okraje vozovky nebo zpevněné krajnice, případně chodníku. Viditelnost dopravních značek musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti min. 100 m a v obci 50 m.
20. Před započítím stavebních prací je nutné předložit Policii ČR DI Kladno návrh dopravního značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
21. Během prací bude zajištěn plynulý vjezd techniky Hasičského záchranného sboru do řešené lokality. Komunikace bude provedena na únosnost minimálně 80 kN nejvíce zatíženou nápravou vozidla HZS. Případné uzavírky nebo omezení na komunikacích sdělí stavebník v předstihu na operační a informační středisko HZS Středočeského kraje, krajské ředitelství Kladno.
22. Nástupní plochy budou označeny příslušnými dopravními značkami
23. U stání vyhrazených vozidlům imobilních osob a komunikací přístupným imobilním osobám nelze použít vegetační dlažbu.
24. Ke kontrolním dnům stavby bude zván zástupce Magistrátu města Kladna – oddělení inženýrských sítí
25. Komunikace budou mít povrch pevný a upravený proti skluzu. Nové komunikace musí být bezbariérově napojeny na komunikace stávající. Od vodící linie povede signální pás šířky 800 mm k barevnému pásu u nástupní hrany výšky 200 mm.
26. Místní úprava bude stanovena až před uvedením stavby nebo její části do užívání. Další stavby, jako např. oplocení, apod. nesmějí být umísťovány v rozhledových polích křižovatek.
27. Stavebník umožní záchranný archeologický výzkum při provádění zemních a výkopových prací. V termínu dva týdny před zahájením zemních prací stavebník oznámí zahájení prací České společnosti archeologické, o.p.s. a umožní jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
28. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavebník před zahájením stavby nahlásí stavebnímu úřadu dodavatele stavebních prací.
29. Stavebník oznámí silničnímu správnímu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) **Po vytýčení stavby**
  - b) **Po provedení konstrukčních vrstev.**
  - c) **Závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby**
30. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude mimo jiné přiložen doklad o vytýčení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby
31. Provedenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník je povinen po dokončení stavby předložit speciálnímu stavebnímu úřadu písemný návrh na provedení kolaudace.
32. Stavebník je povinen mít na stavbě k dispozici ověřenou projektovou dokumentaci a všechny doklady stavby se týkající.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Dřetovice, Dřetovice 2, 273 42 Dřetovice

Kateřina Burešová, nar. 10.5.1970, Dřetovice 55, 273 42 Dřetovice

Lenka Pokorná, nar. 24.1.1964, Dřetovice 144, 273 42 Dřetovice

Milan Klíma, nar. 25.4.1960, Dřetovice 144, 273 42 Dřetovice  
Vladimír Raška, nar. 4.10.1971, Dřetovice 81, 273 42 Dřetovice  
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská 3218, 100 00 Praha-Strašnice  
Mgr. Šárka Holečková, nar. 11.12.1969, Dřetovice 183, 273 42 Dřetovice  
Patrik Hudeček, nar. 19.1.1972, Vítkov 29, 470 01 Česká Lípa-Vítkov  
Roman Hardyn, nar. 2.11.1960, Dřetovice 189, 273 42 Dřetovice  
Jan Gregorovič, nar. 10.11.1961, Dřetovice 127, 273 42 Dřetovice  
Milada Gregorovičová, nar. 30.5.1963, Dřetovice 127, 273 42 Dřetovice  
Hypoteční banka, a.s., Radlická 333, 150 00 Praha-Radlice  
Václav Sedláček, nar. 27.7.1982, 273 42 Dřetovice 19  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, 130 00 Praha-Žižkov  
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly  
GridServices, s.r.o., Plynářská 499, 657 02 Brno-Zábrdovice  
Povodí Vltavy a.s., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5  
Středočeské vodárny, a.s., U vodojemu 3085, 272 01 Kladno

### **Odůvodnění:**

Dne 10.4.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 20.7.2016 pod č.j. OV/29/16-8/Čk.

Silniční správní úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Silniční správní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Silniční správní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. stanovisko dne 4.4.2017 č.j. 120170015
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Doprávní inspektorát Kladno vyjádření dne 19.2.2016 č.j. KRPS-27898/ČJ-2016-010306-MB
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje závazné stanovisko dne 10.9.2015 č.j. PCNP-1113-2/2015-PCNP
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze závazné stanovisko dne 7.9.2015 č.j. KHSSC 40426/2015
- Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí souhlas dne 6.4.2016 č.j. OŽP/S/18/1045/16-Zem.201.1; ze dne 1.2.2016 pod č.j. OŽP/429/16-2; ze dne 3.9.2015 pod č.j. OŽP/4879/15
- Magistrát města Kladna, Odbor dopravy a služeb stanovisko dne 3.4.2017 č.j. ODaS/989/17/280; ze dne 3.4.2017 pod č.j. ODaS/990/17/280; ze dne 10.9.2015 pod č.j. ODaS/1991/15/280

- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství stanovisko dne 3.9.2015 č.j. 118067/2015/KUSK
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. námitka dne 14.3.2017 č.j. 729840/15; ze dne 21.11.2016 pod č.j. 760676/16
- ČEZ Distribuce, a. s. námitka dne 22.11.2016 č.j. 0100660879; ze dne 15.2.2017 pod č.j. 0100697826; ze dne 24.5.2016 pod č.j. 1084011928; ze dne 2.9.2015 pod č.j. 1077955640; ze dne 2.3.2016 pod č.j. 0100535453
- GridServices, s.r.o. námitka dne 1.12.2015 č.j. 500121200; ze dne 24.2.2017 pod č.j. 5001457562
- Povodí Vltavy a.s., závod Dolní Vltava námitka dne 14.9.2015 č.j. 47966/2015-242-Ka
- Středočeské vodárny, a.s. námitka dne 8.9.2015 č.j. P15710016902
- Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková ze dne 3.4.2017 pod č.j. ÚP-497/13-611-2017
- Magistrát města Kladna – odbor výstavby – oddělení památkové péče ze dne 6.4.2017 pod č.j. OV/1250/17-2/Vop; ze dne 6.4.2017 pod č.j. OV/1234/17-2/Vop; ze dne 15.9.2015 pod č.j. Výst. 3585/15/411.3-V/5
- ČEZ ICT Services a.s. ze dne 21.11.2016 pod č.j. 0200525838; ze dne 15.2.2017 pod č.j. 0200558022

Silniční správní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Silniční správní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Vojtěch Horký, Komerční banka, a.s., Vladimíra Rašková, Radim Höniger, Ivona Hönigerová, Kristýna Skořepová, Jiří Stehlík, Stanislav Skořepa, Zdena Skořepová, Alois Vokurka, Václava Pouchová, František Drahorád, Jaroslava Drahorádová, Roman Šindelář, Libor Šindelář, MUDr. Petr Ullrych, Bc. Blanka Ullrychová, Ladislav Malý, Zuzana Malá, Václav Kučera, Lucie Kučerová, Jiří Kolařík, David Kochan, MUDr. Miroslav Ouzký, MUDr. Zora Ouzká, Hana Červenková, Miroslav Zeis, Diana Sedláčková, Radka Vítová, Radka Vítová, Jaroslav Surma, Zuzana Paulovics, Vladimír Kolářík, Marcela Koláříková, Ing. Andrea Martinovská

#### **Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:**

##### **Zamítnuté návrhy a námitky:**

- Nebyly

##### **Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno:**

- **Diana Sedláčková námitka dne 8.7.2017**  
K vašemu oznámení o zahájení stavebního řízení č.j.: OV/1399/17-2/Dv oznamuji, že jakýkoli zásah a vstup na pozemky v mém vlastnictví nedovoluji.
- **Námitce bylo vyhověno stanovením podmínky rozhodnutí č. 14).**

##### **Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno částečně:**

- Mgr. Šárka Holečková námitka dne 20.7.2017 č.j. 2898/17  
Jako majitelka parcely 74/20 v katastru obce Dřetovice vyslovuji námitku proti projektové dokumentaci a technickému (ne)řešení způsobu provádění stavby chodníku v těsném sousedství mé parcely (severní strana). Zmíněná stavba může ohrozit statiku a základy oplocení na části mého pozemku.

#### Odůvodnění

V projektové dokumentaci je uvedeno (dle situačního nákresu), že přibližně kolem 1/2 severní části mé parcely 74/20 povede chodník, který se bude dotýkat stávajícího oplocení.

Mezi stávající komunikací a oplocením mého pozemku je výškový rozdíl (mez v různé výšce do 1 m). V projektové dokumentaci není však nikde uvedeno technické řešení, výkres řezu komunikací nebo popis způsobu provedení. **Z důvodu znalosti terénu a jelikož mi není známo z dokumentace technického řešení (např. opěrná zeď mám oprávněnou obavu o to, že při výstavbě bude ohrožena statika a základy oplocení mého pozemku.**

Nerozumím navíc řešení, proč se bude před 1/2 mého pozemku budovat chodník a komunikace, protože moje parcela není součástí nového zastavitelného území (místní název "višňovka"). Napojení na inženýrské sítě není v tomto území žádné (uzávěr vody je až na křižovatce, plyn vede jinudy a dešťová kanalizace v těchto místech není žádná). Dále je zvláštní, že nový chodník povede "nikam", předpokládám, že do výškové rozdílné meze a do zeleně. V dokumentaci jsem nenalezla řešení ani ukončení tohoto chodníku, případně vizualizaci řešení tohoto výškového rozdílu.

Jednak z pohledu zúčastněné osoby musím uvést, že je to nelogické a směšné (chodník končící nikde), zbytečné z pohledu dopravní bezpečnosti (lidi budou muset přejít na silnici) a troufám si říci, že i architektonicky nevzhledné. Domnívám se, že touto **kuriozitou bude znehodnocen i celkový vzhled** mého pozemku ze severní strany. Vzhledem k tomu, že mezi mým pozemkem 74/20 (a severní částí většinou také na mém neoploceném pozemku a pozemky 74/43 a 74/59 bude ponechán volný prostor (travnatá pěšina) **navrhuji**, aby chodník byl ukončen již zde nebo na hranici pozemku 74/43 a před mým pozemkem byla ponechána travnatá plocha, postupně (v šíři 2 m) se svažující ke komunikaci.

- K tomuto stavební úřad uvádí, že předložená projektová dokumentace splňuje parametry pro vydání stavebního povolení a stavební úřad ji považuje za plně dostačující. Detailní řešení jednotlivých částí staveb následně řeší prováděcí projektová dokumentace stavby. Přesný způsob provádění stavebních prací, zajištění plotové zdi u pozemku parc. č. 74/20 a další detaily z tohoto konkrétního místa by měla tedy zajistit právě tato prováděcí dokumentace. Stavebnímu úřadu není známo, zda ji však obec Dřetovice bude vyžadovat. Z tohoto důvodu stavební úřad zapracoval do tohoto rozhodnutí podmínku č. 15).
- K existenci samotného chodníku stavební úřad uvádí, že se touto námitkou nezabýval, neboť podle § 114 odst. 2 stavebního zákona k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení se nepřihlíží.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Silniční správní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Milan Dvořák  
Pověřená úřední osoba

### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10.000 Kč byl zaplacen dne 18.7.2017.

### **Obdrží:**

#### **účastníci (doručenky)**

Obec Dřetovice, IDDS: tp7bn8p

sídlo: Dřetovice č.p. 2, 273 42 Stehelčeves

NOZA, s.r.o., IDDS: h8mwkgu

sídlo: Huťská č.p. 229, 272 01 Kladno 1

Kateřina Burešová, Dřetovice č.p. 55, 273 42 Stehelčeves

Lenka Pokorná, Dřetovice č.p. 144, 273 42 Stehelčeves

Milan Klíma, Dřetovice č.p. 144, 273 42 Stehelčeves

Vladimír Raška, Dřetovice č.p. 81, 273 42 Stehelčeves

Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjqq2

sídlo: Vinohradská č.p. 3218/169, Strašnice, 100 00 Praha 10

Mgr. Šárka Holečková, Dřetovice č.p. 183, 273 42 Stehelčeves

Patrik Hudeček, Vítkov č.p. 29, 470 01 Česká Lípa 1

Roman Hardyn, Dřetovice č.p. 189, 273 42 Stehelčeves

Jan Gregorovič, Dřetovice č.p. 127, 273 42 Stehelčeves

Milada Gregorovičová, Dřetovice č.p. 127, 273 42 Stehelčeves

Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5

sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice

Václav Sedláček, Dřetovice č.p. 19, 273 42 Stehelčeves

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2  
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnys6  
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 657 02 Brno 2  
Povodí Vltavy a.s., závod Dolní Vltava, Grafická č.p. 36, 150 21 Praha 5  
Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d  
sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 01 Kladno 1  
Vojtěch Horký, Dřetovice č.p. 57, 273 42 Stehelčeves  
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w  
sídlo: Na příkopě č.p. 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1  
Vladimíra Rašková, Dřetovice č.p. 81, 273 42 Stehelčeves  
Radim Höniger, Krškova č.p. 783/15, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52  
Ivona Hönigerová, Krškova č.p. 783/15, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52  
Kristýna Skořepová, Dřetovice č.p. 136, 273 42 Stehelčeves  
Jiří Stehlík, V. Hermacha č.p. 212, 273 42 Stehelčeves  
Stanislav Skořepa, Dřetovice č.p. 136, 273 42 Stehelčeves  
Zdena Skořepová, Dřetovice č.p. 136, 273 42 Stehelčeves  
Alois Vokurka, Svrkyně č.p. 84, 252 64 Velké Přílepy  
Václava Pouchová, Koleč č.p. 179, 273 29 Koleč  
František Drahorád, Ve vilkách č.p. 255, Velké Přítočno, 273 51 Unhošť  
Jaroslava Drahorádová, Ve vilkách č.p. 255, Velké Přítočno, 273 51 Unhošť  
Roman Šindelář, Dřetovice č.p. 12, 273 42 Stehelčeves  
Libor Šindelář, U Olivovny č.p. 1640/4, 251 01 Říčany u Prahy  
MUDr. Petr Ullrych, Svatopluka Čecha č.p. 1254, Švermov, 273 09 Kladno 7  
Bc. Blanka Ullrychová, Svatopluka Čecha č.p. 1254, Švermov, 273 09 Kladno 7  
Ladislav Malý, Kollárova č.p. 623, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1  
Zuzana Malá, Kollárova č.p. 623, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1  
Václav Kučera, Herbenova č.p. 1356, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1  
Lucie Kučerová, Dřetovice č.p. 68, 273 42 Stehelčeves  
Jiří Kolařík, Dřetovice č.p. 68, 273 42 Stehelčeves  
David Kochan, Ve vilkách č.p. 255, Velké Přítočno, 273 51 Unhošť  
MUDr. Miroslav Ouzký, 1. máje č.p. 1534, 432 01 Kadaň 1  
MUDr. Zora Ouzká, 1. máje č.p. 1534, 432 01 Kadaň 1  
Hana Červenková, Dřetovice č.p. 182, 273 42 Stehelčeves  
Miroslav Zeis, Dřetovice č.p. 126, 273 42 Stehelčeves  
Diana Sedláčková, Pohnertova č.p. 1120/8, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82  
Radka Vítová, Dřetovice č.p. 122, 273 42 Stehelčeves  
Radka Vítová, Dřetovice č.p. 122, 273 42 Stehelčeves  
Jaroslav Surma, Dřetovice č.p. 83, 273 42 Stehelčeves  
Zuzana Paulovics, Dřetovice č.p. 83, 273 42 Stehelčeves  
Vladimír Kolářík, sídl. V Zátíší č.p. 1000, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1  
Marcela Koláříková, Dřetovice č.p. 54, 273 42 Stehelčeves  
Ing. Andrea Martinovská, Tyršovo nám. č.p. 1970, 440 01 Louny 1

#### **dotčené orgány**

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Kladno, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Na Baních č.p. 1535, Zbraslav, 156 00 Praha 516

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73

sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Město

Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, IDDS: dyubpcm  
sídlo: nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 01 Kladno 1

Magistrát města Kladna, Odbor dopravy a služeb, IDDS: dyubpcm  
sídlo: nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 52 Kladno 1

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf  
sídlo: Zborovská č.p. 11, 150 00 Praha 5-Smíchov

**ostatní**

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6  
sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1

**S vyznačením nabytí právní moci obdrží**

NOZA, s.r.o., IDDS: h8mwkgu  
sídlo: Hutská č.p. 229, 272 01 Kladno 1

**Koncept/OV**

